

Spec	ABUW36GM3 S2/T5 ABNW36GM3 S2/T5		مشخصات
Cooling Capacity (@27C & 35C)	Btu/h	36,000	ظرفیت سرمایش (دمای طرح داخل ۲۷ و دمای محیط ۳۵ درجه سانتیگراد)
Cooling Capacity (@29C & 46C)	Btu/h	29,000	ظرفیت سرمایش (دمای طرح داخل ۲۹ و دمای محیط ۴۶ درجه سانتیگراد)
Heating Capacity (Rated)	Btu/h	32,700	ظرفیت گرمایش
Power Input (Cooling)	kW	3.36	برق مصرفی (مد سرمایش)
Power Input (Heating)	kW	2.40	برق مصرفی (مد گرمایش)
COP (Cooling)	w/w	4.00	ضریب عملکرد (مد سرمایش)
EER (Cooling)	w/w	3.10	ضریب عملکرد (مد سرمایش)
Outdoor Unit	ABUW36GM3 S2/T5		یونیت خارجی
Power Supply	V , Ø , Hz	220-240, 1, 50	برق ورودی
Power Supply Cable (included Earth)	No. × mm ²	3C × 2.5	سایز کابل
Running Current	A	14.8	جریان نامی
Dimensions Net (W × H × D)	cm	95 x 84 x 33	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
Net Weight	kg	59	وزن
Compressor Type		Twin Rotary	نوع کمپرسور
Refrigerant Type		R410A	مبرد
Fan Motor Type		BLDC	نوع فن
Sound Pressure Level	dB(A)	55	سطح صدا
Piping Connections Liquid	mm(inch)	Ø 10 (3/8)	سایز نامی لوله (مایع)
Piping Connections Gas	mm(inch)	Φ16 (5/8)	سایز نامی لوله (گاز)
Piping Connections Drain	mm	32	سایز نامی لوله (درین)
Piping Length (Max)	m	50	حداکثر طول لوله کشی
Maximum Height Difference IDU - ODU(Max)	m	30	حداکثر اختلاف ارتفاع یونیت داخلی و خارجی
Indoor Unit	ABNW36GM3 S2/T5		یونیت داخلی
Air Flow Rate (H)	cfm	1,060	هوادهی (ماکزیمم)
External static pressure	Pa		فشار استاتیک
Power Supply	V , Ø , Hz	220-240, 1, 50	برق ورودی
Power Supply Cable (included Earth)	No. × mm ²	4C × 0.75	سایز کابل
Dimensions Net (W × D)	cm	125 x 70	ابعاد (طول × عرض)
Dimensions Net (H)	cm	36	ابعاد (ارتفاع)
Net Weight	kg	43	وزن
Fan Motor Type		BLDC	نوع فن
Sound Pressure Level Cooling (H)	dBA	38	سطح صدا (ماکزیمم)